

## VEILIGHEIDSVERICHTING



Elettra



Rapida



Top 4

### NOODVERLICHTING

Armaturen leverbaar in permanente en niet permanente uitvoering

IP40

Geproduceerd volgens CE-norm EN 60598-2-22

Voeding 230V 50Hz

Oplading in 12h

Ni-cd batterij geschikt voor hoge temperaturen

Bestelnr.	Type	Lamp	Batterij	Lumen	Autonomie	Afmetingen LxBxH
112847	ELETTRA 8/1 NC B	8W	3,6V 1,2Ah Ni-Cd	55	60 min	170 x 382 x 66

Eenvoudige montage aan de wand of aan plafond door de snelkoppeling

Armaturen leverbaar in permanente en niet permanente uitvoering

IP40

Behuizing in zelfdovende kunststof (UL94)

Geproduceerd volgens CE-norm EN 60598-2-22

QArmaturen met "ruststand" (CEI EN 60598-2-22)

Voeding 230V 50Hz

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Lamp	Batterij	Lumen (Lm)	Autonomie	Afmetingen LxBxH
112845	N. Rapida 8/1NC B200	Niet-permanent	8W	6V 1,2Ah Ni-Cd	210	60 min	115 x 360 x 52
112848	N. Rapida 8SA/1NC B200	Permanent	8W	6V 1,2Ah Ni-Cd	210	60 min	115 x 360 x 52
112846	N. Rapida 8/1NC	Niet-permanent	8W	3,6V 1,2Ah Ni-Cd	85	60 min	115 x 360 x 52
112849	N. Rapida 8SA/1NC	Permanent	8W	3,6V 1,2Ah Ni-Cd	95	60 min	115 x 360 x 52

### SCHIJNWERPERS

Noodschijnwerper met hermetische, oplaadbare accumulatoren met twee lichten ; een krachtige xenonlamp van 6W en een gloeilamp van 1,5W

Autonomie 4h (hoofdlicht) en 12h (hulplicht)

Beschermingsgraad IP40/dubbele isolatie

Behuizing in kunststof

Oplading 220/230V – 50/60 Hz

Oplaadtijd 24u/bedrijfstemperatuur : -10°C + 40°C

Bestelnr	Type	Lamp	Batterij	Lumen
110686	TOP-4	6 Xenon-1,5	6V 4 Ah Pb	320 lx op 2 meter

